

PosiTest® **DFT**

Medidor de Espesor
de Recubrimiento

NEURTEK

i n s t r u m e n t s

*Espesor de recubrimiento
en metales*

Dos modelos...

Férrico (FE) para ACERO

Combo (FN) para TODOS METALES

Ideal para . . .

- Revestimientos en Polvo
- Aplicadores de Pintura
- Inspectores de Recubrimientos
- Contratistas de Pintura
- Restauradores y detallistas de automóviles



simple
medición

DeFelsko®
The Measure of Quality

PosiTest® DFT

Medidor de Espesor de Recubrimiento

Dos Modelos

PosiTest DFT Férrico

- Mide Recubrimientos no magnéticos en hierro
Ref. DEF-DFTFE

PosiTest DFT Combo

- Mide ambos revestimientos no magnéticos sobre acero y recubrimientos no magnéticos sobre aluminio, latón, etc.
Reconoce automáticamente el sustrato y toma la medida.

Pantalla de color con brillo y alto contraste y números grandes para una mejor legibilidad.



Tamaño actual



Pantalla giratoria con bloqueo de rotación

Características:

- Mediciones rápidas y repetibles – más de 60 lecturas por minuto
- Listo para medir: no se requiere ajuste previo para la mayoría de las aplicaciones
- Ajuste de calibración a Cero o un punto para aplicaciones complejas
- Promedio en pantalla de un máximo de 99 lecturas
- Sonda de Rubí para mayor durabilidad y resistencia
- Sonda con forma de "V" para zonas curvadas
- Pantalla LCD de alto contraste
- Brillo en pantalla ajustable para una visión óptima en cualquier ambiente
- Giro automático de pantalla con posibilidad de bloqueo para prevenir rotaciones no deseadas
- Menu con iconos simples
- Función RESET disponible cuando no hay referencia Cero disponible
- Posibilidad de seleccionar unidades de medida Mils/micras
- Correa incorporada para mayor comodidad y seguridad

Rango de medida	0 – 40 mils	0 – 1000 µm
Precisión	±(0.1 mils + 3%)	±(2 µm + 3%)

EQUIPO SUMINISTRADO

Correa para la muñeca, juego de 5 galgas de precisión, estuche rígido de almacenaje, 2 pilas alcalinas tipo AAA, instrucciones y Certificado de Calibración Trazable.

TAMAÑO: 108 x 43 x 20 mm
(4.25" x 1.7" x 0.8")

PESO: 54 g (1.9 oz.) sin baterías

NORMAS:

Según ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499 /D7091/E376 , BS3900-C5, SSPC-PA2 y otras



Opciones

Funda con clip para el cinturón protege tu PosiTest DFT manteniéndolo al alcance de la mano.

Galgas Certificadas

para cumplir con la normativa ISO y normativas internas de control de calidad.