

**NEURTEK**

i n s t r u m e n t s

coatmaster

medir. sin contacto.

coatmaster Flex

**Su solución móvil
para la medición
de espesor de
recubrimientos
sin contacto.**

**TECNOLOGÍA
PATENTADA****Evite rechazos y repeticiones**

Detecte y evite corregir desviaciones al inicio del proceso.

**Ahorre material**

Reduzca su consumo de material hasta un 30%.
Ahorre dinero y proteja el medio ambiente.

**Asegure calidad**

Produzca recubrimientos de alta precisión y establezca nuevos estándares de calidad.

Datos Técnicos

NEURTEK

i n s t r u m e n t s

Pintura húmeda antes de secado1 – 1000 μm **Recubrimientos en polvo antes de secado**1 – 400 μm **Recubrimientos curados / pinturas secas**1 – 400 μm **Tiempo de medición¹**

desde 20 ms

Rango de distancia¹

2 – 15 cm

Rango de inclinación¹ $\pm 70^\circ$ **Medición en piezas móviles¹**

sí

Desviación relativa estándar²

< 1 %

Mide cualquier color (incl. blanco)

sí

Acceso a datos en tiempo real a través de

sí

ERP y navegador**Peso**

1.3 kg

Dimensiones

374 x 91 x 203 mm

¹ Dependiendo del recubrimiento y material del sustrato

² 60 μm recubrimientos en polvo antes del curado (todos los colores incl. blanco) en aluminio, 5 cm distancia de trabajo



NEURTEK SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.