

Aplicación

Imprescindible en la preparación de muestras para ensayos de propiedades reológicas, resistencia a la abrasión, poder cubriente y brillo.

Se utiliza para preparar una amplia variedad de muestras de productos como es la formulación de colores en pinturas, barnices y adhesivos.

El uso de un equipo automático garantiza un movimiento lineal y aplicación de la película con resultados repetitivos y de alta calidad. Evitando factores variables.



Destaca su diseño compacto, robusto y preciso junto a su flexibilidad en el ajuste digital de velocidad, posición de inicio, parada y carrera. Con un amplio rango de velocidades 40-200 mm/s.

A la hora de diseñar y fabricar este equipo, NEURTEK se ha basado en las necesidades y requisitos de clientes solicitados en visitas comerciales, ferias y distintos foros en los que participa.

- Tamaño reducido (202 x 405 x 169 mm.): Recomendado para todo tipo de laboratorios.
- Resistencia a posibles derrames de pintura: Pantalla anti grafiti y depósito de pintura.
- Teclas y pantalla amplia, no táctil. Fácil de utilizar con manos no limpias. Recomendado en entornos de pintura.
- Posibilidad de añadir pesos y poner diferentes tipos de aplicadores incluidas las barras de aplicación de espiral sin necesidad de herramientas.
- Base de cristal para asegurar la planitud de la muestra.
- Precio económico con el fin que se pueda justificar la inversión frente a un aplicador manual.

Características

- Velocidad: 40-200 mm/s. 16 velocidades configurables.
- Tamaño muestra: 200 x 170 mm. Espesor 3mm.
- Longitud máxima: 200 mm seleccionable.
- Anchura barra aplicación 250 mm (180mm con espiral)
- Pantalla: TFT 4,3" a color con luz LED
- Dimensiones: 202 (ancho) x 405 (profundidad) x 169 mm (alto)
- Peso: 7 Kg
- Consumo: 12 W, 220 /110V.

Cómo Pedir

Referencia	Modelo
0231000	Aplicador Automático ATX