NEURTEK instruments

# ACCESORIOS

## LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
(Ref. N330000)

Este lector de códigos de barras le permite identificar rápidamente su muestra sin riesgo de errores en la introducción de datos. Es compatible con todos los instrumentos de la gama LAMY RHEOLOGY gracias a su puerto USB y con el software RHEOTEX cuando se conecta al ordenador. Cable USB y soporte incluidos.

## IMPRESORA
(Ref. 500220) Rollos de papel+ (Ref. 500221)

Esta impresora se puede conectar a todos los instrumentos compatibles (excepto B-ONE PLUS y viscometro B-ONE PORTABLE). Permite una impresión rápida al final de la medición o a intervalos de tiempo establecidos por el usuario durante la medición. Se suministra con cable USB y rollo de papel.

## SOPORTE ESTÁNDAR
(Ref. 212950)

El soporte estándar permite instalar el viscosímetro o reómetro LAMY RHEOLOGY sobre una mesa. Gracias a su anillo de tope, se recomienda cuando la altura de la posición de medición es constante. Incluido según el modelo del instrumento, incluye una varilla, un anillo de tope, un brazo y una base.

## SOPORTE DE BASTIDOR
(Ref. P009000)

El soporte de rack le permite instalar su LAMY Reómetro o viscosímetro RHEOLOGY de mesa. Gracias a su sistema de varilla con muescas, permite un fácil movimiento vertical del cabezal de medición y se recomienda cuando la altura de la posición de medición varía según el recipiente o el husillo de medición utilizado. Incluido según los modelos de instrumentos, incluye un vástago con muescas, un brazo y una base.

## PROTECTOR DE PANTALLA TÁCTIL
(Ref. 000630)

El protector de pantalla proporciona una protección permanente para la pantalla táctil de los instrumentos de la gama LAMY RHEOLOGY. Es eficaz contra las salpicaduras y el polvo, al tiempo que garantiza la facilidad de uso.

## MALETA DE TRANSPORTE
(Ref. 200048) o sin espuma (Ref. 220000)

Si desea transportar o almacenar su instrumento, le ofrecemos este robusto estuche de transporte adecuado para su viscosímetro o reómetro. Dispone de un espacio específico para guardar accesorios como soportes o sistemas de medición.

NEURTEK instruments

## ACEITE ESTÁNDAR DE VISCOSIDAD

Nuestros aceites estándar de viscosidad le permiten verificar la corrección de las mediciones realizadas por su instrumento. La elección del aceite debe realizarse en función del rango de viscosidad de los productos medidos y del volumen requerido.
(por ejemplo, 500 ml para móviles MS RV o MS LV o 100 ml para móviles MS DIN o MS SV). Se suministran con un certificado expedido por LAMY RHEOLOGY. Bajo pedido, se pueden suministrar otros aceites estándar para mediciones a alta temperatura o con certificado NIST.

| Referencia | Volumen y valor de viscosidad a 23 °C |
|---|---|
| 260100 | Aceite de silicona estándar 100 mPas (100 ml) |
| 261000 | Aceite de silicona estándar 1000 mPas (100 ml) |
| 265500 | Aceite de silicona estándar 3500 mPa.s (100 ml) |
| 260005 | Aceite de silicona estándar 5 mPas (100 ml) |
| 260050 | Aceite de silicona estándar 50 mPas (100 ml) |
| 260500 | Aceite de silicona estándar 500 mPas (100 ml) |
| 265000 | Aceite de silicona estándar 5000 mPa.s (100 ml) |
| 250100 | Aceite de silicona estándar 100 mPas (250 ml) |
| 251000 | Aceite de silicona estándar 1000 mPas (250 ml) |
| 250055 | Aceite de silicona estándar 5 mPas (250 ml) |
| 250050 | Aceite de silicona estándar 50 mPas (250 ml) |
| 250500 | Aceite de silicona estándar 500 mPas (250 ml) |
| 255000 | Aceite de silicona estándar 5000 mPa.s (250 ml) |
| 500100 | Aceite de silicona estándar 100 mPas (500 ml) |
| 501000 | Aceite de silicona estándar 1000 mPas (500 ml) |
| 500005 | Aceite de silicona estándar 5 mPas (500 ml) |
| 500050 | Aceite de silicona estándar 50 mPas (500 ml) |
| 500500 | Aceite de silicona estándar 500 mPas (500 ml) |
| 505000 | Aceite de silicona estándar 5000 mPa.s (500 ml) |

## SOPORTE PARA HUSILLOS (Ref. 000590)
## SOPORTE PARA PLACAS CÓNICAS (Ref. 000790)

(Ref. 000590)

Este soporte (Ref. 000590) le permite guardar con total seguridad y cerca de su instrumento todos los husillos con acoplamiento de bayoneta, como MS DIN, MS SV, MS-R, MS ULV, MS Krebs, MS Chocolate, MS VANE, MS RV y MS LR.
Este soporte (Ref. 000790) le permite almacenar sus placas cónicas.

## SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA
(Ref. 900026 y Ref. 405000)

Esta sonda de temperatura se puede conectar a viscosímetros y reómetros de la gama LAMY RHEOLOGY y es especialmente adecuada para B-ONE PLUS y B-ONE PORTABLE.

## GUARDLEG LV
(Ref. 000685)

Permite el posicionamiento correcto de los husillos MS-LV en vasos de precipitados de 600 ml para una medición optimizada de la viscosidad.

## GUARDLEG RV
(Ref. 000686)

Permite el posicionamiento correcto de los husillos MS-RV en vasos de precipitados de 600 ml para una medición optimizada de la viscosidad.

LAMY RHEOLOGY INSTRUMENTS