

VISCOSÍMETRO B-ONE PLUS



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Medición directa con tiempo de parada.
- Modo de usuario y modo bloqueado.
- Registro de datos y transferencia USB.
- Medidor de par en pantalla.
- Sonda de temperatura externa (opcional).
- Visualización de los límites de viscosidad según el móvil y la velocidad.
- Control de velocidad o velocidad de cizallamiento.



INSTRUMENTOS DISPONIBLES

Referencia	Denominación	Rango de viscosidad (mPa.s)
N600000	VISCOSÍMETRO B-ONE PLUS CON EJE RV-2 A RV-7 (con soporte estándar)	200 a 240M
N600200	VISCOSÍMETRO B-ONE PLUS CON EJE KU 1-10 (con soporte estándar)	40 a 140KU
N600009	VISCOSÍMETRO B-ONE PLUS CON EJES RV-2 A RV-7 (con soporte de bastidor)	200 a 240M
N600300	VISCOSÍMETRO B-ONE PLUS LR CON EJE LV-1 A LV-4 (con soporte estándar)	15(1*) a 22M
N600309	VISCOSÍMETRO B-ONE PLUS LR CON EJE LV-1 A LV-4 (con soporte de bastidor)	15(1*) a 22M

M por millón / (*) Puede alcanzar 1 mPa.s con MS ULV.



¿QUÉ INCLUYE EL DISPOSITIVO?

4 husillos LV o 6 husillos RV o husillo Krebs KU 1-10 / 1 soporte estándar o soporte de rack / 1 manual de usuario / 1 certificado de calibración y verificación

SISTEMAS DE MEDICIÓN
SISTEMAS DE MEDICIÓN

MS-RV, MS-LV, MS-BV, MS-
VANES, MS-KREBS, MS-SV,
MS-ULV, MS-DIN.

COMPATIBLES
CONTROLES DE TEMPERATURA

EVA LR, EVA MS DIN,
RT-1 PLUS.

OPCIONES Y ACCESORIOS



- Maletín de transporte.
- Sonda de temperatura externa.
- Soporte HELIPRO.
- Lector de código de barras.
- Soporte con husillo de bayoneta.
- Protector de pantalla táctil.
- Aceite de viscosidad estándar.
- Paquete de pequeño volumen.
- Paquete THERMOCELL.
- GuardLeg.

ESPECIFICACIONES

**Tipo de instrumento**

Viscosímetro rotatorio sin muelles con pantalla
táctil de 7 pulgadas

Velocidades de rotación

Número ilimitado de velocidades entre 0,3 y 250 rpm

Rango de par

Versión estándar: 0,05 a 13 mNm

Versión LR: 0,005 a 0,8 mNm

Precisión

+/- 1 % del fondo de escala

Repetibilidad

+/- 0,2 %

Pantalla

Viscosidad (cP / Poises o mPa.s / Pa.s)
Velocidad – Tasa de cizallamiento – Par (% -
mNm) – Tensión de cizallamiento – Tiempo –
Temperatura (opcional)

Idiomas

Francés/Inglés/Ruso/Español/Turco/

Alemán/Italiano/Coreano/Portugués/Ucraniano

Tensión de alimentación

90-240 VCA 50/60 Hz

Conexión

Puerto USB

Dimensiones y peso Cabezal:

D115 x H243 x W138 mm Soporte:

L340 x W305 x H70 mm

Varilla de acero inoxidable: Longitud 500 mm

Peso: 6,1 kg

